

COMPRESORES HERMÉTICOS

MEDIA / ALTA TEMPERATURA

R-22

Código	Modelo	Desplaz. (cm ³)	Potencia Frigorífica W (ARI)	Cond. (m F/V)	Dimensiones (mm.)				€
					Altura	B	C	D	
CO4820	HSM150V4UDZ	15,10	2.700	35/450	292	116	55	93,5	206,35
CO4821	HSM200V1UFT	20,10	3.530	35/450	300	116	80	108	274,12
CO4822	PH300G2C-4KU1	29,80	5.420	55/450	300	140	80	108	324,93
CO4823	PH420G2AS-4MU	42,00	7.420	50/450	355	140	80	108	402,43

BOMBA DE CALOR Y AIRE ACONDICIONADO

R-134a

Código	Modelo	Desplaz. (cm ³)	Potencia Frigorífica W (ARI)	Cond. (m F/V)	Dimensiones (mm.)				€
					Altura	B	C	D	
CO4835	PJ125G1C-4DZDE	12,40		25/450	285	116	55	94	242,10
CO4836	PJ160G1C-4DZ	16,00		25/450	285	116	55	94	253,81
CO4837	PJ215G1C-4FT	21,30		30/370	294	116	80	108	268,04

MEDIA / ALTA TEMPERATURA

R-410A

Código	Modelo	Desplaz (cm ³)	Potencia Frigorífica W (ARI)	Cond. (m F/V)	Dimensiones (mm.)				€
					Altura	B	C	D	
CO4825	PA89M1C-4DZDE	8,90	2.170	25/450	279	117	55	94	231,26
CO4826	PA108M1C-4DZDE2	10,80	2.570	25/450	279	117	55	94	243,12
CO4827	PA125G1C-4FTL1	12,40	3.500	25/450	298	116	80	108	260,90
CO4828	PA170M2C-4ET2	17,10	4.210	35/450	299	129	64	106	305,39
CO4829	PA215M2AS-4KU	21,00	5.355	50/450	340	129	80	115	336,51
CO4830	PA270G2C-4FT1	27,00	6.720	60/450	310	140	80	122	457,38
CO4831	PA290G2CS-4MU1	28,70	7.350	55/450	344	140	80	122	461,04
CO4832	PA331X3CS-4MU1	32,60	8.220	55/450	381	145	80	122	480,31

Los condensadores permanetes no están incluidos en el precio.

CONDICIONES ARI:

Temp. Evaporación = 7,2°C.

Temp. Condensación = 54,40°C.

Temp. Ambiente= 35C.

Temp. Líquido = 46,1°C.

Temp. Gases de retorno = 18,3°C. Compresores monofásicos 220V. 50 Hz.

