



EVAPORADORES BAJA VELOCIDAD DE AIRE - SERIE FBV

PASO DE ALETAS: 4,2 mm.

R-404A

Modelo	FBV 15	FBV 25	FBV 42	FBV 47	FBV 61	FBV 69	
Capacidad $\Delta T_1 = 8K - W$ (ENV 328 cond. 2)	2.000	2.600	3.700	4.500	5.700	6.900	
Caudal de aire	m ³ /h	1.300	1.200	1.950	2.000	3.000	3.100
Superficie	m ²	13,8	27,6	34,1	55,1	51,1	82,7
Volumen interior	dm ³	2,8	5,5	6,6	10,6	9,8	15,7
Motoventiladores 230V//50Hz 1.350 r.p.m.	Nº x Ø	2 x 230	2 x 230	2 x 300	2 x 300	2 x 300	2 x 300
	A	0,70	0,70	0,44	0,44	0,76	0,76
	W	70	70	100	100	160	160
Nivel sonoro	dB(A)	36	36	37	37	40	40
Desescarche Eléctrico	Nº	2	4	4	4	4	4
	W	1.700	3.400	5.600	6.800	8.400	10.200
Conexiones	Entrada	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Salida mm	16	22	22	22	28	28
Peso neto	Kg.	32	40	48	61	64	83
Sin Desescarche	€	1.280	1.539	2.057	2.468	2.522	3.073
	Código	EV6670	EV6671	EV6672	EV6673	EV6674	EV6675
Desescarche Eléctrico	€	1.396	1.751	2.317	2.757	2.837	3.426
	Código	EV6680	EV6681	EV6682	EV6683	EV6684	EV6685

La capacidad indicada corresponde a la potencia sensible del evaporador (superficie seca).

