



**EVAP. PARA VITRINAS Y ESPACIOS REDUCIDOS - MOD F**

Modelo		F-4 900	F-4 1100	F-4 1300	F-4 1500	F-4 1700	F-4 1900	F-4 2100
Capacidad	Cal/h. $\Delta t$ 10°C	144	176	208	246	279	334	370
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	285	285	285	285	285	285	285
	C mm.	35	35	35	35	35	35	35
Código		EV0266	EV0267	EV0268	EV0269	EV0270	EV0271	EV0272
Precio	€	97,92	111,45	131,71	151,98	172,24	192,50	212,77

Modelo		F-5 900	F-5 1100	F-5 1300	F-5 1500	F-5 1700	F-5 1900	F-5 2100
Capacidad	Cal/h. $\Delta t$ 10°C	180	220	260	308	349	418	462
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	355	355	355	355	355	355	355
	C mm.	35	35	35	35	35	35	35
Código		EV0274	EV0275	EV0276	EV0277	EV0278	EV0279	EV0280
Precio	€	122,40	139,31	164,64	189,97	215,30	240,63	265,96

Modelo		F-6 900	F-6 1100	F-6 1300	F-6 1500	F-6 1700	F-6 1900	F-6 2100
Capacidad	Cal/h. $\Delta t$ 10°C	216	264	312	369	418	501	554
Dimensiones	A mm.	900	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	B mm.	425	425	425	425	425	425	425
	C mm.	35	35	35	35	35	35	35
Código		EV0282	EV0283	EV0284	EV0285	EV0286	EV0287	EV0288
Precio	€	146,88	167,17	197,57	227,97	258,36	288,76	319,15

Precio por metro lineal de dos tubos de 0,20 a 0,50 m.	30 €
Precio por metro lineal de dos tubos de 0,51 a 1,00 m.	27 €
Precio por metro lineal de dos tubos de 1,01 a 4,00 m.	26 €

**CAMPO DE APLICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:**

Estos modelos están indicados para instalaciones en armarios comerciales, vitrinas expositoras y parte baja de vitrinas y otras necesidades, por ser un evaporador de un espesor muy reducido.

Construidos con tubo de cobre de 10 mm.  $\varnothing$  y aleta de aluminio, con separación uniforme de aletas a 15 mm.

