








SONDAS DE TEMPERATURA







SONDAS de Temperatura NTC.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0135	AKO-14901	Cable TPE, 1,5 m. longitud. Bulbo en TPE, 15 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 100°C.	5,77
AK0137	AKO-14903	Cable TPE, 3 m. longitud. Bulbo en TPE, 15 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 100°C.	8,17
AK0138	AKO-14906	Cable TPE, 6 m. longitud. Bulbo en TPE, 15 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 100°C.	19,27
AK0139	AKO-15561	Especial para evaporadores y sumergible, IP68. Cable TPE, 1,5 m. longitud Bulbo de acero inoxidable AISI 304 50 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 100°C.	10,98
AK0148	AKO-14915	Especial sonda de pinchar, con mango Cable de silicona, 3 m. de longitud. Bulbo de acero inoxidable AISI 304 Punta cónica Ø 3mm. Rango de -50°C. a 100°C.	60,31



SONDAS de Temperatura PTC.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0122	AKO-155801	Cable silicona, 1,5 m. longitud. Bulbo en Acero inoxidable 40 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 150°C.	9,40
AK0151	AKO-155802	Cable silicona, 2 m. longitud. Bulbo en Acero inoxidable 40 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 150°C.	11,94
AK0152	AKO-155803	Cable silicona, 3 m. longitud. Bulbo en Acero inoxidable 40 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 150°C.	13,48
AK0153	AKO-155807	Cable silicona, 7 m. longitud. Bulbo en Acero inoxidable 40 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 150°C.	22,58
AK0154	AKO-155815	Cable silicona, 15 m. longitud. Bulbo en Acero inoxidable 40 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 150°C.	39,81
AK0143	AKO-155830	Cable silicona, 30 m. longitud. Bulbo en Acero inoxidable 40 x Ø 6 mm. Rango de -50°C. a 150°C.	73,53









SONDAS DE TEMPERATURA



SONDAS de Temperatura PT100.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0275	AKO-15585A	Cable silicona 2 m. longitud. Bulbo de acero inoxidable AISI 316, 59 x Ø 6 mm. Rango de -40°C. a 180°C.	44,38
AK0142	AKO-15587	Cable fibra de vidrio 2 m. longitud. Bulbo de acero inoxidable AISI 316, 100 x Ø 6 mm. Rango de -60°C. a 350,°C.	52,92
AK0276	AKO-15596	Cable silicona 1,6 m. longitud. Bulbo de acero inoxidable AISI 316, en ángulo, Ø 6 mm. Rango de -200°C. a 600°C.	139,94
AK0277	AKO-15597	Cable Teflón, 2 m. longitud. Bulbo de acero inoxidable AISI 316, 100 x Ø 6 mm. Rango de -70°C. a 200°C.	107,53
AK0278	AKO-80004A	Convertidor de Pt100 a 4-20mA	200,74



SONDAS de Temperatura tipo Termopar.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0279	AKO-15601	Termopar tipo J, rango de 0°C a 600°C. Cable fibra de vidrio, 3 metros de longitud. Bulbo acero inoxidable AISI 316, 100 x Ø 3 mm.	57,70
AK0280	AKO-15602	Termopar tipo K, rango de 0°C a 1.000°C. Cable fibra de vidrio, 3 metros de longitud. Bulbo acero inoxidable AISI 316, 150 x Ø 4,5 mm.	70,50



SONDAS de Humedad 4-20 mA.

Código	Modelo	Descripción	€
AK0171	AKO-80013	Aplicaciones: HVAC y secaderos. Rango de trabajo: 10% a 95% RH. Temperatura de trabajo -5°C. a 50°C. Filtro de acero inoxidable.	532,87
AK0172	AKO-80040	Sonda de humedad tubular. Rango de trabajo: 5% a 95% RH. Temperatura de trabajo -10°C. a +70°C.	221,66

