

SECADEROS INDUSTRIALES COMPACTOS-PARTIDOS UAV

Los modelos de la serie UAV son secaderos para el tratamiento de embutidos, quesos y jamones.

El mueble está fabricado en acero inoxidable que se ubica dentro de la cámara.

En su configuración normal el grupo está formado por una unidad de procesado del aire, posicionada en el suelo en el interior de la cámara.


Dicha unidad, de acero inoxidable AISI304, guarda en su interior todos los equipos frigoríficos eléctricos.

El control del grupo se realiza mediante la unidad de control electrónico que gestiona todas las funciones de control de temperatura y humedad y además controla el recambio de aire en la cámara.

La distribución del aire en el ambiente se realiza mediante conductos especialmente diseñados en función de las dimensiones de la cámara.


El conducto en forma de T tiene la función peculiar de distribuir el aire en el ambiente creando variaciones ideales que favorezcan el mayor rendimiento.

DIMENSIONES



OPCIONALES:

- Cambio de voltaje 5%
- Variador de velocidad presostático para control de condensación 670 €
- Variador de velocidad BEST COP (excepto modelos BX) 540 €
- Suplemento para versión quesos (recuperación aire+Humidificación)... 2.684 €
- Evaporador inoxidable con aletas lacadas consultar



SECADEROS INDUSTRIALES COMPACTOS-PARTIDOS UAV

SECADEROS

HP	Tipo Comp.	Consumo kW	Caudal CND m³/h.	Caudal Evap. m³/h.	Modelo	Código	€ R-404A	Modelo	Código	€ R-407F
2	Hermético	3,70	4.400	1.500	UAV002ERF	CF2420	21.685	UAV002ERJ	CF2540	22.917
3		4,30	4.100	2.300	UAV003ERF	CF2421	24.874	UAV003ERJ	CF2541	26.357
4		5,70	6.000	2.900	UAV004ERF	CF2422	25.703	UAV004ERJ	CF2542	27.079
5		7,30	8.800	3.600	UAV005ERF	CF2423	29.219	UAV005ERJ	CF2543	30.591
7 1/2	Semi Hermético	11,90	12.000	4.500	UAV007ERF	CF2424	31.838	UAV007ERJ	CF2544	31.855
10		11,90	18.500	5.400	UAV010ERF	CF2425	33.448	UAV010ERJ	CF2545	34.010
15		17,60	17.500	7.800	UAV015ERF	CF2426	43.371	UAV015ERJ	CF2546	44.090
20		21,40	16.900	9.800	UAV020ERF	CF2427	46.330	UAV020ERJ	CF2547	47.101
25		25,60	26.500	12.400	UAV025ERF	CF2428	56.028	UAV025ERJ	CF2548	56.962
30		29,60	25.300	14.600	UAV030ERF	CF2429	60.244	UAV030ERJ	CF2549	61.255
35		43,20	39.200	18.000	UAV035ERF	CF2430	70.080	UAV035ERJ	CF2550	consultar
40		47,10	60.000	23.000	UAV040ERF	CF2431	89.904	UAV040ERJ	CF2551	consultar
50		57,90	80.000	29.000	UAV050ERF	CF2432	97.071	UAV050ERJ	CF2552	consultar

Frio W	Jamones		Embutidos		Quesos		Impulsión			Aspiración		
	m³	Kg	m³	Kg	m³	Kg	Nº Cond.	Dimens.	Nº Conos	Nº Cond.	Dimens.	Nº Bocas
6.900	40	4.000	35	2.000	50	3.000	2	20 x 25	24	2	25 x 20	30
8.600	70	7.000	45	3.000	75	5.000	2	25 x 25	32	2	30 x 20	42
11.500	100	10.000	55	3.500	100	7.000	2	25 x 30	38	3	30 x 20	48
14.600	125	12.500	70	4.500	125	9.000	2	30 x 30	52	3	30 x 25	72
26.500	150	15.000	100	6.500	150	11.000	2	30 x 40	70	3	30 x 25	90
31.300	200	20.000	130	8.500	200	14.000	2	35 x 40	80	3	30 x 30	108
40.500	250	25.000	200	13.000	300	21.000	2	35 x 50	110	3	35 x 30	156
46.400	350	35.000	250	16.000	400	28.000	2	40 x 50	136	3	35 x 40	188
56.600	450	45.000	300	19.500	500	35.000	2	45 x 50	172	4	35 x 45	230
67.500	550	55.000	350	22.500	600	40.000	2	50 x 50	210	4	45 x 40	286
83.300	650	65.000	400	26.400	750	50.000	2	55 x 55	258	4	45 x 45	360
103.300	750	75.000	450	28.600	960	63.400	2	60 x 60	330	4	50 x 50	460
127.400	900	90.000	550	35.200	1.210	79.900	2	70 x 70	414	4	60 x 60	580

SECADEROS INDUSTRIALES COMPACTOS-PARTIDOS UAV

EQUIPAMIENTO



- ▶ MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE
- ▶ MANDO A DISTANCIA CON ELECTRÓNICA
- ▶ PANEL CON SONDAS
- ▶ MAGNETOTÉRMICO
- ▶ CONDENSADOR REMOTO
- ▶ RECUPERADOR DE CALOR PARA FUNCIÓN DE DESHUMIDIFICACIÓN
- ▶ BATERÍA ELÉCTRICA PARA FUNCIÓN DE CALOR
- ▶ DESCARCHE POR GAS CALIENTE
- ▶ VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA EL RECIPIENTE DE LÍQUIDO
- ▶ TE DE IMPULSIÓN
- ▶ PROTECCIÓN SALVAMOTOR CON PART-WINDING (MODELOS CON COMPRESORES DE 20 CV EN ADELANTE)
- ▶ SOFT-START EN MOTORES CENTRÍFUGOS (MODELOS CON COMPRESORES DE 20 CV EN ADELANTE)
- ▶ CONOS Y BOCAS INCLUIDOS
- ▶ EQUIPOS CON CARGA DE REFRIGERANTE



- ▶ MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE
- ▶ MANDO A DISTANCIA CON ELECTRÓNICA
- ▶ PANEL CON SONDAS
- ▶ MAGNETOTÉRMICO
- ▶ CONDENSADOR REMOTO
- ▶ RECUPERADOR DE CALOR PARA FUNCIÓN DE DESHUMIDIFICACIÓN
- ▶ BATERÍA ELÉCTRICA PARA FUNCIÓN DE CALOR
- ▶ DESCARCHE POR GAS CALIENTE
- ▶ RECAMBIO DE AIRE
- ▶ VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA EL RECIPIENTE DE LÍQUIDO
- ▶ HUMIDIFICACIÓN
- ▶ TE DE IMPULSIÓN
- ▶ PROTECCIÓN SALVAMOTOR CON PART-WINDING (MODELOS CON COMPRESORES DE 20 CV EN ADELANTE)
- ▶ SOFT-START EN MOTORES CENTRÍFUGOS (MODELOS CON COMPRESORES DE 20 CV EN ADELANTE)
- ▶ CONOS Y BOCAS INCLUIDOS
- ▶ EQUIPOS CON CARGA DE REFRIGERANTE

ESQUEMA FRIGORÍFICO

