


DETECTORES DE FUGAS - MANÓMETROS
Detector de fugas portátil electrónico

Código	Modelo	Características	€
HE0850	TIF ZX-1	Nuevo detector electrónico que evita falsas alarmas por humedad, detergentes o disolventes. Sonda flexible inoxidable con sensor calefactado. Detecta todos los refrigerantes halogenados en niveles de pérdida inferiores a 0,1 onzas al año. Indicador visual tricolor del nivel de fuga. Teclado táctil de control con reseteo y ajuste de sensibilidad en un solo toque. Indicador de fallo del sensor. Una bomba mecánica permite una respuesta inmediata. Baterías recargables. Opera en condiciones de 95% de humedad y temperaturas entre 0°C y 52°C	637,96
HE0858	TIF-XP-1	ELECTRÓNICO. Ajuste automático. Ajuste completo de la sensibilidad, siendo esta de 3 gr/año como máximo. Señal audible. Sonda flexible de 90 cm. Funcionamiento a pilas. 7 niveles de sensibilidad, 18 indicadores de nivel de fuga. Dimensiones: 20,3 x 7,6 x 4,6. Gases: R-134a / R-404A	454,24
HE0857	TIF-XL-1A	Similar al anterior con capacidad certificada de 11 gr/año y sin regulación de sensibilidad.	246,72


Detector de fugas espuma Loctite

Código	Modelo	Características	€
HE0868	6150	Detecta las fugas más pequeñas en todos los gases excepto oxígeno, formándose una espuma en el lugar de la fuga. Bote 400 ml.	5,88


Detector de fugas con color

Código	Modelo	Características	€
HE0878	TRACE-2	Aditivo rojo detector de fugas en botes de 118 ml. Las fugas se muestran con brillantes manchas rojas a la vista con fluorescentes con cualquier lámpara U.V. Localiza las fugas con exactitud evitando falsas positivas.	16,14


Manómetros de servicio nacionales ESTÁNDAR Y PULSE-FREE

Código	Modelo	Empleo	Escala	Ø	Conexiones	€
HE0128	ST-250-PF-80E6	Baja	-1/8 bar y Hg 1207 libras. R-134a/R-404A/R-22/R-407C	80 mm.	1/8" NPN vertical	16,24
HE0127	ST-500-PF-80E6	Alta	0/34 bar y 0/500 libras. R-134a/R-404A/R-22/R-407C	80 mm.		16,24



PF= PULSE FREE

Manómetros Glicerina

Código	Modelo	Empleo	Escala	Ø	Conexiones	€
BLONDELLE						
HE0055	BL60/10R1/A6	BAJA	0/10 bar. R-22/R-134a/R-404A/R-407C	63 mm.	1/8" NPT vertical (Tornillo calibración)	45,70
HE0054	BL60/30R1/A6	ALTA	0/30 bar. R-22/R-134a/R-404A/R-407C			45,70
HE0057	BL60/20R1/A4	BAJA	0/20 bar. R-410A			59,10
HE0056	BL60/40R1/A4	ALTA	0/40 bar. R-410A			53,45


Protector manómetros

Código	Modelo	Características	€
HE0050	STA M63	Protector de goma azul de Ø 63 mm.	7,42
HE0051	STA M63-H	Protector de goma rojo de Ø 63 mm.	7,42

