

CORTINAS DE AIRE COMERCIALES MURALES
SERIE COR-N

Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales.

Características:

Para instalar hasta 4 m. de altura.

Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.

Posibilidad de instalación en serie.

Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).



Código	Modelo	€	Tensión V	Potencia calorífica kW	Potencia motor W	Nº vel.	Caudal m³/h			Velocidad salida aire* a 0,05 m. m/s	**Nivel pres. sonora dB(A)
							Velocidad				
							rápida	media	lenta		
MV3000	COR-F-1000 N	436,20	230		100	2	1.420	1.090		10,5	48
MV3001	COR-F-1500 N	650,28	230		200	2	2.675	2.060		10,5	50
MV3002	COR-3,5-1000 N	559,00	230	3,5	100	3	1.384	1.070	640	10	48
MV3003	COR-6-1000 N	772,16	3N 400	3/6	100	3	1.384	1.070	750	10	48
MV3004	COR-9-1500 N	1.163,76	3N 400	4,5/9	200	3	2.545	1.960	1.180	10	50

Código	Modelo	Intensidad absorbida A	Fusible térmico	Conexión termostato ambiente	Aire frío/caliente	Dimensiones mm.			Peso Kg.	Color
						L	A	H		
MV3000	COR-F-1000 N	0,5			F	1.080	250	210	15,2	Blanco RAL 9003
MV3001	COR-F-1500 N	0,8			F	1.686	250	210	20	
MV3002	COR-3,5-1000 N	15,5	●	●	F/C	1.080	250	210	15,8	
MV3003	COR-6-1000 N	8,6	●	●	F/C	1.080	250	210	15,8	
MV3004	COR-9-1500 N	13	●	●	F/C	1.686	250	210	20,8	

*Caudal máximo. **Medido a 3m. de distancia en campo libre.

