

DESHUMIDIFICADORES - DOMÉSTICOS

Capacidades de 10 a 30 l. / 24 h.

DH1250 - DH716 - DH720 E - DH730:

Los excesos de humedad generan moho, oxidación o condensación de agua en las ventanas, muebles y paredes.

Todos estos fenómenos pueden llegar a causar grandes desperfectos, además pueden provocar problemas de salud

y favorecer la proliferación de microorganismos y gérmenes.

Todos estos inconvenientes pueden minimizarse mediante el uso de un deshumidificador.

IODEUM

Este aparato controla la humedad y la calidad del aire:

Capacidad deshumidificación 12 l./día.

Capacidad humidificación 0,42 l/h.

Caudal de aire 150 m³/h.

Modelo	DH 1250	DH 716	DH 716E	DH720E	DH 730
Capacidad de extracción* l/24h.	10	16	16	20	30
Velocidad del ventilador	1	1	2	2	1
Tª de servicio °C.	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Humidostato	analógico	analógico	digital	digital	analógico
Desescarche automático	si	sí	sí	sí	sí
Tensión eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo máximo W.	180	360	300	350	500
Tipo de compresor	alternativo	alternativo	alternativo	alternativo	alternativo
Refrigerante	R-134a	R-410A	R-134a	R-134a	R-410A
Desagüe permanente	si	sí	sí	sí	sí
Nivel sonoro dB(A)	35	37	37	38	48
Capacidad del depósito l.	4	4	6,5	6,5	6
Dim. altoxanchoxfondo mm.	570x310x220	582x362x270	582x362x270	582x362x270	585x380x320
Peso Kg.	11	13,3	15	16,5	15,5
Código	HD0013	HD0015	HD0016	HD0017	HD0006
€	196,56	245,28	250,32	257,04	329,28

* A 30°C. - 80% HR



DESHUMIDIFICADORES CONSOLAS

Capacidades de 43 a 75 l. / 24 h.

D850E - D950E - D1000

Aparatos de alto rendimiento para aplicaciones profesionales.

Los modelos D850E y D950E están provistos de humidostato electrónico incorporado.

 Aplicaciones: Piscinas cubiertas, gimnasios, vestuarios, salas de informática, museos, etc.
 y en cualquier area en la que existan problemas de humedad.

Modelo	D 850E	D 950E
Capacidad de extracción* l/24h.	43	65
Caudal de aire m³/h.	500	680
Tª de servicio °C.	10-35	10-35
Tensión eléctrica V./Hz.	220/50	220/50
Consumo máximo W.	900	1.200
Refrigerante	R-407C	R-407C
Nivel sonoro dB(A)	50	52
Depósito condensados	NO	NO
Dim. altoxanchoxfondo mm.	690x670x290	690x670x290
Peso Kg.	39	44
Código	HD0018	HD0007
€	2.093,28	2.420,88



* A 30°C. - 80% HR

Capacidades de 132 a 264 l. / 24 h.

MDH 75A - MDH 125A - MDH 175A

Aparatos de alto rendimiento para aplicaciones profesionales.

 Aplicaciones: Piscinas cubiertas, gimnasios, vestuarios, salas de informática, museos, etc.
 y en cualquier area en la que existan problemas de humedad.

Modelo	MDH 75A	MDH 125A	MDH 175A
Capacidad de extracción* l/24h.	132	195	264
Caudal de aire m³/h.	800	1.000	1.000
Tª de servicio °C.	0-35	0-35	0-35
Tensión eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50
Consumo máximo W.	1.280	1.830	2.800
Refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A
Depósito condensados	NO	NO	NO
Dim. altoxanchoxfondo mm.	673x905x243	673x1.288x243	673x1.672x243
Peso Kg.	32	45	50
Código	HD0020	HD0021	HD0022
€	2.667,84	3.151,68	3.706,08



* A 30°C. - 80% HR

DESHUMIDIFICADORES - CONSOLAS COMERCIALES
Capacidades de 16 a 50 l. / 24 h.

Aparatos de cuidada estética aptos para ser instalados en cualquier ambiente. Tipo móvil.

Modelo	DH 730	DH 3550	DH 6105
Capacidad de extracción* l/24h.	30	50	105
Caudal de aire m³/h.	300	250	500
Tª de servicio °C.	5-35	5-35	5-35
Velocidades de ventilador	1	2	2
Tensión eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50
Consumo máximo W.	500	1.030	1.160
Refrigerante	R-410A	R-407C	R-410A
Nivel sonoro dB(A)	48	55	54
Depósito condensados litros	6	6,5	NO
Desagüe permanente	Sí	Sí	Sí
Dim. altoxanchoxfondo mm.	585x380x320	603x350x355	990x540x410
Peso Kg.	15,5	25	50
Código	HD0006	HD0008	HD0023
€	329,28	722,40	1.107,12

* A 30°C. - 80% HR



DESHUMIDIFICADORES - CONSOLAS COMERCIALES

Capacidades de 26 a 870 l. / 24 h.

FDC32 - FD36 - FD80 : Robustos, móviles y de funcionamiento autónomo. Aplicaciones comerciales, industriales y de secado.

HORIZON 110 - FD240 - FD360 - FD520 - FD750 - FD980 : Instalación fija, funcionamiento libre o canalizable para grandes volúmenes.

Modelo	FDC 32S	FD 36	FD 80	HORIZON 110	FD 240	FD 360	FD 520	FD 750	FD 980
Capacidad de extracción* l/24h.	26	36	80	90	188	300	40	600	870
Caudal de aire m³/h.	380	450	1.000	1.110**	2.300**	3.500**	4.600**	6.200**	8.500**
Tª de servicio °C.	7-35	0,5-35	0,5-35	7-35	7-35***	7-35***	7-35***	7-35***	7-35***
Tensión eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Consumo máximo W.	580	780	1.350	1.550	350	3.950	580	11.000	13.000
Refrigerante	R-134a	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C
Depósito condensados l.	9	9	15	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Nivel sonoro dB(A)	43	49	52	56	57	61	NO	NO	NO
Dimensiones alto mm.	660	750	875	516	490	710	810	1.600	1.600
Dimensiones ancho mm.	330	370	550	656	980	1.180	1.400	2.000	2.000
Dimensiones fondo mm.	320	340	405	516	680	900	960	1.300	1.300
Peso Kg.	27	38	46	48	96	150	190	230	320
Código	HD0011	HD0025	HD0026	HD0027	HD0028	HD0009	HD0029	HD0030	HD0031
€	702,24	1.307,04	2.086,55	1.960,56	4.809,84	7.806,96	8.875,44	13.944,00	18.416,16

* A 30°C. - 80% HR / ** Funcionamiento libre - *** Versión D Temperatura de servicio 0,5 - 35°C.

