

HUMIDIFICADORES EVAPORATIVOS

B120 - B250 - PCMH45 - B500

Humidificadores evaporativos, tipo sobremesa o consola, de funcionamiento autónomo, no proyectan partículas calcáreas, no precisan instalación, sólo una toma de corriente.

Aplicaciones: Oficinas, salas de música, librerías, museos, salas de arte, bodegas, salas de informática, laboratorios, etc...

Modelo	B 120	B 250	PCMH45
Alimentación eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50
Potencia absorbida W.	25	50	70
Caudal de aire m ³ /h.	130	300/500	500
Capacidad del depósito l.	11	25	30
Capacidad humidificación l/h.	0,95 a 25°C 20% HR	1,2 a 23°C 45% HR	1,88 a 21°C 30% HR
Nivel sonoro dB(A)	34	30-40	36-43-47
Refrigerante	R-410A	R-407C	R-407C
Dim. altoxanchoxfondo mm.	291x466x266	600x670x300	790x795x450
Peso Kg.	3,4	20	12,4
Código	HD0010	HD0004	HD0012
€	304,08	1.532,16	831,60



HUMIDIFICADORES CENTRÍFUGOS

HI707 - HR15 - HR50 - CEZIO

Humidificadores centrífugos robustos y de fácil mantenimiento.
 Instalación simple, basta una toma de corriente y una conexión a la red de agua o a un depósito.

Aptos para desinfección química y desodorización.
 Libres de gotas ya que el pulverizador centrífugo proporciona una niebla que es rápidamente absorbida por el ambiente.
 Bajo consumo de energía.

Aplicaciones: Laboratorios, cámaras de conservación, granjas, cultivo de stas y flores, imprentas y textil, etc.

Modelo	HI707	HR15	HR50	CEZIO
Alimentación eléctrica V./Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia absorbida W.	77	90	90	90
Capacidad humidificación máxima l/h.	0,8	1,5	3 a 5	3 a 7
Presión de agua de alimentación Kg/m ²	1,5	<5	<5	<5
Temperatura de servicio °C.	0-50	0-50	0-50	0-50
Dimensiones alto mm.	370	470	480	455
Dimensiones ancho mm.	270	310	370	389
Dimensiones fondo mm.	270	310	370	389
Peso Kg.	3,8	6,2	7,2	7,7
Código	HD0002	HD0041	HD0042	HD0043
€	451,92	438,48	708,96	734,16

